



# WINTER GRONDDOEKHANDDEL

## ***AANLEGINSTRUCTIES RUBBERSNIPPERS LOS GESTORT***

Verwijder eventuele de oude bodembedekking.

Wij adviseren houtsnippers , gras en/of kiezel te verwijderen , maar de rubbersnippers kunnen ook over bestaande bodembedekkers heen gelegd worden. ( als er maar worteldoek overheen gelegd wordt )



Graaf het te bedekken oppervlak af tot de gewenste diepte en deze ondergrond egaliseren met zand of grond .

U kunt ook een opbouwframe maken tot de hoogte van de rubbersnippers .

Het beste is ca 5 cm extra uit te graven of op te bouwen.

Hiermee blijven de snippers onder de rand en blijven ze beter liggen .



Plaats ons anti worteldoek onder uw rubbersnippers.

Dit voorkomt vervuiling van uw rubbersnippers door onkruid grond / aarde en grassen.

Leg het worteldoek met ong. 10 cm overlap en verbindt het met gronddoekpennen



Stort de rubbersnippers egaal over de grond uit tot de gewenste laagdikte.

Bij een valhoogte tot 1,50 meter heeft u een laag van 5 cm nodig ( ong. 2 zakken per m<sup>2</sup> )

Bij een valhoogte tot 2,20 meter heeft u een laag van 10 cm nodig (ong. 4 zakken p/m<sup>2</sup> )

Bij een valhoogte die hoger is dan 2,2 meter heeft u een laagdikte van 15 centimeter nodig. ( ong. 6 zakken per /m<sup>2</sup> )

Onder aan een glijbaan en schommels ed. raden we aan de laagdikte nog te verdikken in verband met wegspeken van de snippers.



**WINTER GRONDDOEKHANDDEL**

[www.rubbersnippers.info](http://www.rubbersnippers.info)